

# Indus P LED Plafonnière

IP65

LM79

LM80

IK06

RoHS

TÜV

CE

## Specificaties


<b>Driver:</b>	Helvar
<b>Levensduur:</b>	>50.000 uur
<b>Garantie:</b>	5 jaar
<b>Voltage:</b>	200-240V AC
<b>Behuizing:</b>	Kunststof
<b>Kleur behuizing:</b>	Wit
<b>Afdekking:</b>	Opaal kunststof
<b>Kleurtemperatuur:</b>	3000K / 4000K
<b>Efficiëntie:</b>	>100 Lumen per Watt
<b>CRI Index:</b>	>80
<b>Powerfactor:</b>	>0.95
<b>Lumenbehoud:</b>	L80 B50 >50.000



Afmeting nr.	A (mm)	B (mm)
1	Ø295	100

## Omschrijving

De Indus P is een plafonnière met een tijdloos design dat overal toepasbaar is. Het armatuur is uit te breiden met met een noodfunctie en bewegingssensor. Toepasbaar op zowel plafond als wand in vrijwel alle situaties. Ideaal toe te passen in bijvoorbeeld ziekenhuizen, scholen en appartementencomplexen. Dit armatuur heeft een hoge slagvastheid IK08, als optie is IK10 mogelijk.



Technische tekening

Cat.1

Artikelnummer	Omschrijving	Kleur	Lumen	Wattage	Afmeting nr.
DM1024017	Indus P LED1x1200 D501	3000K	1046Lm	9W	1
DM1024019	Indus P LED1x1650 D502	3000K	1460Lm	14W	1
DM1024978	Indus P LED1x1200 D501	4000K	1102Lm	9W	1
DM1024090	Indus P LED1x1650 D502	4000K	1539Lm	14W	1

Artikelnummer	Omschrijving
(-LOUVRE)	Louvre
(-PC)	IK10 Diffuser
(-MW)	Sensor
(-EMG)	Noodmodule